

# Speicherort der Daten

Sämtliche Benutzerdaten, Einstellungen von QV, Lizenzdaten, Datenbanken usw. werden zentral in einem Ordner auf der Festplatte gespeichert. Bei einer neuen Installation ohne eine vorherige QV-Version wird hierfür der folgende Ordner genommen.

## **Gemeinsame Dokumente\QV7\_Data**

Falls Sie von QV6 upgraden, können Sie Ihren bisherigen Daten-Ordner weiter verwenden:

## **Gemeinsame Dokumente\QV6\_Data**

oder sogar, falls Sie bereits TTQV5 hatten:

## **Gemeinsame Dokumente\TTQV5\_Data**

Im folgenden wird Ihr Daten-Ordner als *QV\_Data* bezeichnet.

Im *QV\_Data*-Ordner finden Sie mindestens folgende Unterordner:

_lic	Hier liegt Ihre Lizenzdatei, welche Sie dringend in regelmäßigen Abständen sichern sollten! Wenn Sie QV einmal neu installieren müssen, können Sie durch Wiederherstellen der *.lic - Datei in diesem Ordner alle Freischaltungen wieder herstellen ohne alles neu aktivieren zu müssen!
qu5	Hier liegen alle Datenbanken des Ordners <i>QV_Data</i> aus dem QV-Xplorer. Diese tragen denselben Namen und haben die Dateieindung *.qv5db
System	Hier liegen alle Datenbanken des Ordners <i>System</i> aus dem QV-Xplorer. Diese tragen denselben Namen und haben die Dateieindung *.qv5db
Import, Export	Dies sind die voreingestellten Ordner für den Import und Export von Dateien
Odb	Defaultordner für die Ortsdatenbanken

Sie können hier natürlich noch beliebige weitere Verzeichnisse anlegen.

Es ist generell zu empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Sicherung von diesem Ordner zu erstellen!

Wenn Sie diesen Ordner auf ein anderes Laufwerk verschieben möchten, ist Handarbeit in der Windows-Registry notwendig. **Wir raten deshalb ausdrücklich davon ab!**

Erfahrene Anwender können folgendermaßen vorgehen (Beispiel Windows XP):

- Beenden Sie QuoVadis 7 und erstellen Sie sicherheitshalber ein Backup von *QV\_Data*
- Erstellen Sie dann den Ordner, in welchem Sie die QV-Daten gespeichert haben möchten z.B. *D:\QV\_Data*
- Kopieren Sie den gesamten Inhalt von *QV\_Data* dort hinein.
- Starten Sie das Programm **regedit**
- Suchen Sie den Eintrag **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\QuoVadis\7** und tragen Sie im Schlüssel **dir\_mydata** den neuen Pfad ein, in diesem Beispiel also *D:\QV\_Data\*. In diesem Fall

gilt der Ordner für alle User auf diesem Rechner.

- Falls Sie für jeden User einen anderen Ordner haben möchten, loggen Sie sich bitte mit dem entsprechenden Usernamen ein und tragen den neuen Pfad in `HKEY_CURRENT_USER\Software\QuoVadis\7` im Schlüssel **dir\_mydata** ein.

Beim Programmstart schaut QV zuerst in `HKEY_CURRENT_USER\Software\QuoVadis\7\dir_mydata` nach. Wenn vorhanden und gültig, wird dieser Ordner verwendet, wenn nicht, wird in `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuoVadis\7\dir_mydata` nachgesehen. Wenn dieses Verzeichnis auch nicht gültig sein sollte, startet QV nicht.

Hinweis: bei anderen Versionen von Windows kann der entsprechende Registry Schlüssel auch anders lauten, z. B. bei Win7-64:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\QuoVadis\7**

From:

<https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/> - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:

[https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:10\\_install:e\\_datapath](https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:10_install:e_datapath)

Last update: **2013/07/13 13:06**

