

Dateien und Ordner

QVX speichert alle Benutzerdaten im Ordner „QVX_Data“.

Dieser liegt per default unter Windows im öffentlichen Dokumentenverzeichnis, also **c:\Users\Public\Documents\QVX_Data** bzw. bei macOS im home des entsprechenden users, also z.B. **/Users/Tom/QVX_Data**.

Enthalten sind die folgenden Unterverzeichnisse:

Cache	Caches für die Online-Karten
DBs	Eigene Datenbanken, werden im XPlorer unter QV-Data angezeigt
Downloads	Hier liegen QVX-Updates und Kartenpakete nach dem runter laden, kann jederzeit gelöscht werden
Export	Standard-Ordner für Export
Import	Standard-Ordner für Import
Logs	Logs, Diagnose, txt-Dateien
Maps	Standard-Ordner für neue Karten
Packages	Standard-Ordner für neue Pakete
Routing	Ordner für QMR-Routing-Datenbanken
Temp	interne Nutzung

Und diese ini-Dateien:

qvx.ini	Benutzereinstellungen, kann zum Zurücksetzen der Einstellungen gelöscht werden
qvxuser.ini	Verbundene Verzeichnisse und Cloud-Dienste mit Login-Daten, kann zum Zurücksetzen der Einstellungen gelöscht werden
qvxshop1.ini	Die im QV-Shop von Benutzer gekauften Lizenzen, wenn diese Datei fehlt, muß man sich in QVX unter Konto neu anmelden und mit dem QV-Shop abgleichen, wozu eine Internetverbindung nötig ist.
qvx_data_user.ini	Optional, Verweis auf einen anderen QVX_Data-Ordner, s.u.

QVX_Data-Ordner verschieben

Wer möchte, kann den QVX_Data-Ordner wo anders hin verschieben, z.B. auf eine andere Festplatte. Er muß als ganzes, komplett mit allen Dateien kopiert werden.

Danach muß QVX mitgeteilt werden, wo der Ordner liegt. Hierzu den Pfad des neuen Ordners in eine Textdatei schreiben, und als **qvx_data_user.ini** im Default-QVX_Data-Ordner ablegen.

Beim Start schaut QVX also zuerst im Default-QVX_Data nach, ob es eine qvx_data_user.ini gibt. Wenn nicht, wird mit den Default-QVX_Data gestartet. Wenn ja, wird der Ordner, der in der qvx_data_user.ini angegeben ist, als Default-QVX_Data genommen. Falls dieser nicht existiert, gibt es einen Fehler und QVX wird beendet. Falls dieser Ordner leer ist, startet QVX als neue Installation ohne Freischaltungen und mit leeren Standard-Datenbanken.

Beispiel qvx_data_user.ini
Windows: E:\Daten\QVX_Data

Mac: /Volumes/Data/QVX_Data

From:

<https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-x/> - **QuoVadis X GPS Software Wiki**

Permanent link:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-x/doku.php?id=de:20_installation:65_files

Last update: **2021/02/07 12:34**

